



PISO ESM 56X56 REF 56576

[Read More](#)

SKU:


Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56576](#), [56X56](#), [ESM](#), [PISO](#)

Product Description

O piso 56576 NAPOLANO STONE da Cristalle revestimentos é produzido com os processos mais inovadores do mercado. O piso é granilha, possui 4 faces e pode ser utilizado em ambientes como borda de piscina, jardins e demais ambientes residenciais externos, exceto em garagens. O produto é produzido com 4 faces. Assim, como acontece na natureza em mármore, madeiras, pedras, fibra natural, entre outros, alguns produtos apresentam faces diferentes, gerando uma harmonia perfeita no assentamento. Referência 56576 RAPOLANO STONE - 4 faces Indicação de uso COMERCIAL - Indicado para ambientes residenciais e comerciais interno e externo, exceto áreas de altíssimo tráfego + locais LA + LB + LC Facilidade de limpeza Média com água e sapólio líquido Resistência química Utilizar produtos químicos recomendados pelo fabricante Junta de assentamento 6 mm Resistência ao risco Média resistência Textura Granilha Variação de tonalidade Uniforme



PISO ESM 56X56 REF. 56004

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56004](#), [56X56](#), [ESM](#), [PISO](#)

Product Description

Características do produto O piso 56004 PARQUET IMBUIA da Cerâmica Cristofolletti é produzido com os processos mais inovadores do mercado e possui RESISTÊNCIA À MANCHA DE ÁGUA. O piso pode ser usado em ambientes como quartos e salas. ESPECIFICAÇÕES EMBALAGEM AMBIENTES Referência 56004 PARQUET IMBUIA Indicação de usos RESIDENCIAL + COMERCIAL LEVE - Indicado para ambientes residenciais interno e externo e ambientes comerciais sem acesso para áreas externas + locais LA + LB Facilidade de limpeza Com água, limpeza muito fácil Resistência química Utilizar produtos químicos recomendados pelo fabricante Junta de assentamento 6 mm Resistência ao risco Média resistência Textura Brilho Variação de tonalidade Uniforme



PISO ESM 56X56 REF. 56020

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56020](#), [56X56](#), [ESM](#), [PISO](#)

Product Description

Características do produto O piso 56020 TRAFFIC MASTER da Cerâmica Cristofolletti é produzido com os processos mais inovadores do mercado. O piso pode ser utilizado em ambientes como ambientes comerciais, garagens, jardins e demais ambientes residenciais externos, exceto em borda de piscina. Referência 56020 TRAFFIC MASTER Indicação de uso COMERCIAL - Indicado para ambientes residenciais e comerciais interno e externo, exceto áreas de altíssimo tráfego + locais LA + LB + LC Facilidade de limpeza Com água, limpeza muito fácil Resistência química Utilizar produtos químicos recomendados pelo fabricante Junta de assentamento 6 mm Resistência ao risco Média resistência Textura Granilha Variação de tonalidade Uniforme



PISO ESM 56X56 REF. 56099

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56099](#), [56X56](#), [ESM](#), [PISO](#)

Product Description

Referência 56099 STONE MIX Indicação de uso COMERCIAL - Indicado para ambientes residenciais e comerciais interno e externo, exceto áreas de altíssimo tráfego + locais LA + LB + LC Facilidade de limpeza Média com água e sabão líquido Resistência química Utilizar produtos químicos recomendados pelo fabricante Junta de assentamento 6 mm Resistência ao risco Média resistência Textura Antideslizante Variação de tonalidade Uniforme



PISO ESM 56X56 REF. 56505

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56505](#), [56X56](#), [ESM](#)

Product Description

Referência 56505 FERRETE Indicação de uso RESIDENCIAL + COMERCIAL LEVE - Indicado para ambientes residenciais interno e externo e ambientes comerciais sem acesso para áreas

externas + locais LA + LB Facilidade de limpeza Com água, limpeza muito fácil Resistência química Utilizar produtos químicos recomendados pelo fabricante Junta de assentamento 6 mm Resistência ao risco Média resistência Textura Brilho



PISO ESM 56X56 REF. 56569

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56569](#), [56X56](#), [ESM](#)

Product Description

Referência 56569 Reno Indicação de uso RESIDENCIAL + COMERCIAL LEVE - Indicado para ambientes residenciais interno e externo e ambientes comerciais sem acesso para áreas externas + locais LA + LB Facilidade de limpeza Com água, limpeza muito fácil Resistência química Utilizar produtos químicos recomendados pelo fabricante Junta de assentamento 6 mm Resistência ao risco Média resistência Textura Brilho



PISO ESM 56X56 RT CIMENTO BRILHO A

breve descricao

[Read More](#)

SKU: 288,29

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56X56](#), [CIMENTO](#), [ESM](#), [PISO](#)

Product Description

Tipo: Linha Retificados e Impermeáveis Tamanho: 56,9x56,9 (RT) Local de Uso: LD - Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais cobertos. Também pode ser utilizado em locais LA, LB e LC Faces: 3 Acabamento: Acetinado Área: Pisos Internos e Externos Cobertos Residenciais Dados Técnicos Tamanho Técnico: 56,9x56,9 (RT) Dimensão: 569,0 mm x 569,0 mm x 7,9 mm Junta Mínima: 2 mm



PISO ESM 56X56 RT GC0066 A

breve descricao

[Read More](#)

SKU: 458,54

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56X56](#), [ESM](#), [PISO](#), [RT GC0066](#)

Product Description

Tamanho: 56×56 Local de Uso: LC – Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB. PEI: 4 Faces: 1 Acabamento: Acetinado Classificação Tonal: V1 – Aparência Uniforme



PISO ESM 56X56 RT GC0079 IMP A

breve descricao

[Read More](#)

SKU: 335,96

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56X56](#), [ESM](#), [GC0079](#), [PISO](#)

Product Description

Tipo: Linha Retificados e Impermeáveis Tamanho: 56,9x56,9 (RT) Local de Uso: LD - Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais cobertos. Também pode ser utilizado em locais LA, LB e LC. Faces: 2 Acabamento: Acetinado Área: Pisos Internos e Externos Cobertos Residenciais



PISO ESM 56X56 RT GC0081 A

breve descricao

[Read More](#)

SKU: 202,03

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56X56](#), [ESM](#), [PISO](#), [RT GC0081](#)

Product Description

Tipo: Linha Retificados e Impermeáveis Tamanho: 56,9x56,9 (RT) Local de Uso: LD - Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais cobertos. Também pode ser utilizado em locais LA, LB e LC. Faces: 2 Acabamento: Acetinado Área: Pisos Internos e Externos Cobertos

Residenciais Dados Técnicos Tamanho Técnico: 56,9x56,9 (RT) Dimensão: 569,0 mm x 569,0 mm x 7,9 mm Junta Mínima: 2 mm



PISO ESM 56X56 RT GC0086 IMP A

breve descricao

[Read More](#)

SKU: 20,43

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56X56](#), [ESM](#), [GC0086](#), [PISO](#)

Product Description

Tipo: Linha Retificados e Impermeáveis Tamanho: 56,9x56,9 (RT) Local de Uso: LC - Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB. Faces: 1 Acabamento: Brilhante Classificação Tonal: V1 - Aparência Uniforme Área: Pisos Internos Residenciais Dados Técnicos Tamanho Técnico: 56,9x56,9 (RT) Dimensão: 569,0 mm x 569,0 mm x 7,9 mm Junta Mínima: 2 mm Peças/Caixa: 7 m²/Caixa: 2,27 m² Altura/Caixa: 60,0 mm Peso/Caixa: 35,1 kg Kg/m²: 15,46 kg/m² Caixas/Palete: 32 Lastros/Palete: 1 m²/Palete: 72,64 m² Largura/Palete: 1,10 m Comp./Palete: 1,10 m Altura/Palete: 0,70 m Peso/Palete: 1123 kg Empilhamento/Palete: 7 palets



PISO ESM 56X56 RT GC0089 IMP A

breve descricao

[Read More](#)

SKU: 199,76

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Product Description

RETIFICADOS Tipo: Linha Retificados e Impermeáveis Tamanho: 56,9x56,9 (RT) Local de Uso: LC Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB. Faces: 3 Acabamento: Brilhante Classificação Tonal: V3 - Variação Moderada Área: Pisos Internos Residenciais Dados Técnicos Tamanho Técnico: 56,9x56,9 (RT) Dimensão: 569,0 mm x 569,0 mm x 7,9 mm Junta Mínima: 2 mm Peças/Caixa: 7 m²/Caixa: 2,27 m² Altura/Caixa: 60,0 mm Peso/Caixa: 35,1 kg Kg/m²: 15,46 kg/m² Caixas/Palete: 32 Lastros/Palete: 1 m²/Palete: 72,64 m² Largura/Palete: 1,10 m Comp./Palete: 1,10 m Altura/Palete: 0,70 m Peso/Palete: 1123 kg Empilhamento/Palete: 7 palets
