



## CAL VIRGEM COMUM 20KG

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

O Cal Virgem 20kg Engecal é bastante utilizado na na construção civil para elaboração de argamassas e preparação dos processos de pintura. Geralmente são aplicados em instalações provisórias e de vivência em canteiros, cordões de calçadas com estacionamento livre, ou ainda na proteção de árvores em alguns parques e praças, pode ser útil, mas há prejuízo estético. Seu uso foi muito comum há alguns anos, onde adquiria-se do comércio as cais virgens e se realizava o processo de extinção/hidratação/queima no próprio canteiro de obras. O grande problema nessa prática estava no fato de a hidratação do óxido de cálcio ocorrer em reação exotérmica violenta, podendo ocasionar acidentes (e justificar o popular termo queima de cal). Podem ser calcínicas quando grande parte do calcário que a originou é composto de carbonato de cálcio ( $\text{CaCO}_3$ ) ou dolomíticas, nesse caso, a dolomita ( $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ ) é predominante em sua composição. A cal confere trabalhabilidade (capacidade de a argamassa ser facilmente moldada e permanecer em sua posição após a moldagem) e retenção de água (importante à hidratação do cimento e consequente ganho de resistência mecânica, maior em cais dolomíticas). Vale ressaltar que o uso da cal não é destinado ao ganho de resistência mecânica. Para essa função, usa-se única e exclusivamente o cimento. Características e Especificações Técnicas Dimensões aproximadas do produto Altura: 14cm | Largura: 37cm | Comprimento: 55cm Peso Líquido aproximado do produto 20kg Material Óxido de Cálcio e Magnésio Unidade de Venda Saco Certificação/Normas NBR 6453/2003 Indicado Para Utilizado na construção civil, curtumes desinfecção de galinheiros, entre outros. Informações Complementares e Técnicas Óxido de cálcio e magnésio produzido a partir do processo de calcinação da pedra dolomita em fornos industriais e moída em moinhos de martelos.



## CIMENTO GOIÁS USO GERAL CPII F32 50KG

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Alta durabilidade! Bastante resistente: Sobretudo em razão da ótima textura e facilidade na aplicação, esse Cimento fabricado pela Goiás oferece bastante economia e qualidade, desde o pequeno reparo até as demais etapas da obra. Também por isso, é bastante indicado pelos profissionais que atuam no mercado de construção civil. Mais praticidade para seus serviços: Esse Cimento é do tipo CP II F 32 e tem indicação para uso geral, sendo perfeito para aqueles consumidores que amam investir em itens funcionais, que facilitam e oferecem qualidade nos serviços. São características que fazem com que o produto esteja sempre em destaque quando o assunto é reforma. Ótima durabilidade: Uma das principais vantagens que o Cimento da Goiás oferece é a sua capacidade de conservação e dureza, que proporciona maior qualidade para as estruturas. Disponível tonalidade cinza, o Cimento conta com uma embalagem resistente de 50 kg, que oferece ótima quantidade do produto para os mais variados tipos de serviço. Nunca foi tão fácil adquirir um Cimento tão funcional! Outro benefício desse Cimento CP II F 32 é a praticidade para os serviços do consumidor. Isso porque o produto fornece uma ótima textura, que facilita a mistura e a aplicação. Basta aproveitar as condições especiais da Leroy Merlin para adquirir esse item agora mesmo. Gostou desse Cimento CP II F 32 Uso Geral 50kg? Então, você também vai gostar de saber: O item pode ser utilizado nos mais variados tipos de serviço de obra. Esse produto tem bastante destaque no mercado e possui ótimas avaliações por parte de seus consumidores.



## CIMENTO TOCANTINS 50KG CP II E-32

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Buscando facilitar o entendimento e trazer ainda mais qualidade para a sua obra, desenvolvemos o único cimento para cada tipo de obra. Em cada tipo de cimento, você encontrará as principais aplicações indicadas por nós para que você tenha o melhor resultado. Diferenciados e especializados Alta performance Segurança quanto à aplicação ideal NOVA EMBALAGEM DE CIMENTOS Mudanças pensadas para facilitar ainda mais o seu trabalho! A nova sacaria conta com: categoria de produto, aplicações indicadas, selo Respeito se Constrói, régua de desempenho, informação sobre aplicações, traço sugerido por aplicação e composição e características. CONHEÇA OS ÚNICOS CIMENTOS PARA CADA TIPO DE OBRA Cimento Todas as obras Todas as obras: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes. Essa categoria pode atender as normas: CP II E 32, CP II E 32 RS, CP II F 32, CP II Z 32, CP II Z 32 RS, CP IV 32. Variando de acordo com a região. TODAS AS OBRAS CIMENTO PARA USO GERAL Cimento com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Embalagem:50kg

---

## COLUNA 1/4 6MM (7X14) 6M IMP

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)



### Product Description

As Colunas Soldadas da ArcelorMittal são uma excelente opção para as construções, já que este produto diminui os custos e o tempo utilizado na execução da obra por não ser necessário que as ferragens armadas para concreto sejam confeccionadas de forma manual. Sendo entregue montada com vergalhões CA50 soldáveis e estribos CA60 nervurados, as Colunas Prontas Soldadas oferecem mais praticidade para a concretagem de vigas e colunas, além de garantirem uma melhor aderência no concreto. Os estribos são fixados nos vergalhões por meio de solda eletrônica com espaçamento de 20 cm entre eles, dando maior estabilidade e rigidez a essa coluna pronta que fará a sustentação de casas e edifícios.

---

## COLUNA 3/8 10MM (7X4) 6M IMP

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)



## Product Description

As Colunas trazem a eficiência que você precisa para ter garantia de economia na sua obra. São utilizadas para a construção de pilares, vigas e cintas/baldrames. São também utilizadas para travamento de muros e paredes. Uso Indicado Construção Civil Produto Coluna Material Metal Tipo de Material Aço Altura 10cm Largura 20 cm Comprimento 6 m Bitola do Ferro 10 mm Peso do Produto 15 kg Marca Arcelor Mittal



## COLUNA 5/16 8MM (7X14) 6M IMP

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

## Product Description

Especificações Técnicas Produto Coluna Comprimento:6 m Peso Kg 9 Qualidade do Aço:CA-50 Diâmetro:8,00 mm Acabamento:Nervurado O que é este produto? Uma coluna para concreto é uma estrutura que serve como suporte para outros elementos de uma construção, como paredes, pisos e telhados. É um dos elementos mais importantes de uma construção, responsável por suportar o peso da edificação. Como pode ser usado? Essa estrutura recebe concreto para suportar estruturas de edificações residenciais e industriais e estabilizar o solo. As colunas são pré-fabricadas, podendo ser de diferentes tamanhos e formatos a depender da aplicação.



## COMPENSA 1,60X2,20

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

## Product Description

Chapas de compensado tingida na cor avermelhada para uso em tapumes, embalagens, canteiro de obras, construções provisórias, palcos, indústria moveleira, ECT. Compensado Resinado Cola Branca são chapas produzidas com lâminas de madeira de pinus, secas no tempo e coladas com resina PARMACOL UF 1408 (cola à base de uréia e formol), cola na qual não tem resistência à água. Sua montagem é feita sobrepondo as lâminas de madeira umas às outras de forma perpendicular com o objetivo de aumentar a resistência das chapas. As camadas são sempre em número ímpar, podendo ter 02 camadas com cola e 01 sem cola, ou 03 camadas com cola e 02 sem cola, ECT. A capa e contra capa por ser pinus contém nós da madeira, onde a intensidade não é mensurada. O compensado resinado cola branca pode ser produzido com 5 a 30 milímetros de espessura, sendo toda a produção com 1,10 metros de largura e 2,20 metros de comprimento. APLICAÇÕES PARA COMPENSADOS RESINADOS COM COLA BRANCA: - Fechamento de obras - Tapumes - Construção de Barracos para obras

---

## CUMEEIRA ART TDA INF CRFS

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)



## Product Description

Descrição do Produto Cumeeira Articulada Fibrocimento Brasilit Ondina, Inferior, 4mm A Cumeeira Inferior Articulada da Brasilit é ideal para ser utilizada em telhados de duas águas para inclinações entre 15° (27%) e 30° (58%). A peça inferior recobre as telhas em 20 cm. Conheça a primeira linha de produtos em fibrocimento sem amianto da Brasilit, com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos). Ideal para sua obra! Deve ser utilizada

juntamente com a Cumeeira Articulada Superior. Material: Fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) Tipo: Articulada Modelo: Inferior Comprimento: 50 cm Largura: 32,7 cm Espessura: 4 mm Peso: 1,4 kg

---

## CUMEEIRA ART TDA SUP CRFS

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)



### Product Description

A Cumeeira normal feita em Fibrocimento na cor cinza da Brasilit é aplicável a espessuras de 5mm, 6mm e 8mm e tem tamanho de **110 x 50cm**. Cumeeira é a parte mais alta do telhado, onde se encontram as superfícies inclinadas (águas).

---



## CUMEEIRA ECOLOGICA 2 0.96 X 0.55 6MM PESO 4K

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

CUMEEIRA INDICADA PARA TELHA AL COMPRIMENTO PADRÃO: 0,95 M LARGURA PADRÃO: 0,55 M ESPESSURA: 6 MM (variação de 1mm +- por conta da fabricação artesanal) PESO: 4 KG ALTURA DE ONDA: 5,5 CM SOBRE A CUMEEIRA Nota: Pode haver variações nas cores do produto devido aos lotes das matérias-primas utilizadas. As cumeeiras ecológicas Ecopreserve, são 100% impermeáveis, sendo um ótimo isolante térmico comparada as cumeeiras de fibrocimento e galvanizadas, são recomendadas para telhado de duas ou mais águas. Com uma grande durabilidade a cumeeira tem uma elevada resistência mecânica, é de fácil instalação, evitando de quebrar ou trincar sob a penetrações de pregos ou parafusos auto-brocantes.

---



## CUMEEIRA NORM 1,10 TOD 15G CRFS

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A Cumeeira é versátil e se adapta perfeitamente a todos os tipos de cobertura. Por isso, independente do tipo de construção, sempre proporciona um resultado harmonioso. Além disso, tem uma variada gama de peças complementares o que reduz o custo da obra e aumenta a estanqueidade e a durabilidade do produto.

---



## CUMEEIRA TELHA ESMALTADA BRANCA

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A Telha Esmaltada uni os benefícios da cerâmica e da tinta esmaltada, após a chuva o telhado está limpo novamente. Possui uma vasta variedade de cores e estilos e são 45% mais leves que as telhas cerâmicas por m<sup>2</sup> o que gera um bom custo benefício. Ver descrição técnica



Características Técnicas Descrição do produto Avaliações Produto Cummeira esmaltada  
Tipo:Esmaltada Lado da Telha:Direita Impermeável:Impermeável Impermeabilidade:12,00 %  
Material:Cerâmica Tipo de Material:Argila Cor:Branco Altura 40,50 cm Largura 17,50 cm  
Comprimento:42,00 m Custo do Madeiramento:Alto Custo da Manutenção:Baixo Acompanha  
Fixação:Não Quantidade de Peças de Fixação 1 peça(s) Tipo de Fixação Parafuso Material da  
Fixação:Metal Tipo de Material da Fixação:Aço Inox Peso do Produto 2,07 Kg Marca:Temax  
Garantia do Fabricante 5 ano(s) Cumeeira de Cerâmica Esmaltada, da Temax Em formato  
clássico, combina com diferentes estilos de imóveis Aposte em um produto durável para a  
construção do seu telhado: A cumeeira esmaltada da Temax corresponde a um excelente  
investimento. Afinal, ela é feita em cerâmica e conta com uma camada de tinta esmaltada. A  
soma dessas características faz dela um item durável e resistente contra a ação da água e da  
ação do tempo. Telhado sempre impecável: Uma vez que é esmaltada, esta cumeeira de  
cerâmica da marca Temax oferece a você um telhado sempre limpo sem que você precise se  
esforçar para este fim. A água da chuva é suficiente para eliminar eventuais sujeiras, como  
poeira e restos de folhas, da cobertura do imóvel. Alto padrão de acabamento para o seu  
imóvel: A cumeeira de cerâmica combina com diferentes estilos e cores de telhados e de  
imóveis. Ela tem cor branca, o que facilita ainda mais as possibilidades de combinações e deixa  
o seu imóvel muito mais elegante. Segurança e bem-estar para o seu dia a dia! Esse artigo  
impede a entrada de água no seu imóvel, assim como de ventos e raios solares. Dessa forma,  
você conta com conforto térmico, além de não ter riscos de que seus móveis e  
eletrodomésticos sofram danos por contato com umidade. O item ainda ajuda a barrar a saída e  
a entrada de sons do imóvel, o que proporciona maior conforto acústico. Gostou da Cumeeira  
de Cerâmica Esmaltada, da Temax? Então, você também vai gostar de saber: O produto conta  
com garantia de 5 anos, que é oferecida pela fabricante.

---