



Imagem Ilustrativa

## REJUNTE FLEXIVEL MR CAFE QTZ

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores. Tipo II conforme NBR 14.992 Suporte Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Embalagem Saco plástico com 1 kg | Saco plástico com 5 kg Características e Benefícios Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. Contra indicado para Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas



## REJUNTE FLEXIVEL PT GRAFIT QTZ

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores. Tipo II conforme NBR 14.992 Flexível Aditivado Fácil aplicação

Suporte Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo  
Embalagem Saco plástico com 1 kg | Saco plástico com 5 kg Características e Benefícios Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. Contra indicado para Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas

---



## REJUNTE PORCELANATO FLEX BEGE QTZ

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Descrição do Produto: O Rejunte Quartz Flex Bege é a solução perfeita para dar um acabamento impecável em pisos e revestimentos. Com sua fórmula de alta resistência, oferece durabilidade e flexibilidade, evitando o surgimento de trincas e fissuras. O kit contém 15 kg, sendo cada embalagem de 1 kg. Sua cor bege neutra combina com diversos estilos de decoração, proporcionando um visual elegante e sofisticado. Ideal para uso em áreas internas e externas. Embalagem: 15 Marca: quartzolit Vendido por: RCDSHOP Código da Loja: 90082946 Código de Barras: 7897255925423 Classificação Fiscal: 32149000 Leia a Descrição Cuidadosamente: Para garantir que este produto atenda às suas expectativas, recomendamos que você leia atentamente a descrição detalhada. As imagens utilizadas neste anúncio são ilustrativas e podem conter variações em relação ao produto real. Em Conformidade com o Código de Defesa do Consumidor: Este aviso está de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor do Brasil, garantindo transparência e satisfação em sua compra.

---



## REJUNTE PORCELANATO FLEX BRANCO QTZ

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Descrição do Produto: O Rejunte Quartz Flex Branco é a solução perfeita para dar um acabamento impecável aos seus revestimentos. Com uma fórmula de alta qualidade, esse kit de 15 kg proporciona resistência e flexibilidade, evitando o aparecimento de trincas e fissuras. Sua cor branca é versátil e combina com diversos estilos de decoração. Fácil de aplicar e de limpar, o Rejunte Quartz Flex garante durabilidade e beleza para seus ambientes. Embalagem: 15 Marca: quartzolit

---



## REJUNTE PORCELANATO FLEX CAMELO QTZ

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Descrição Rejunte:cimentício na cor Caramelo, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar. Tipo II conforme NBR 14.992 Suporte: Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Ficha:Técnica TIPO:Flexível MARCA:Quartzolit TAMANHO:5Kg TONALIDADE DE CORES:Marrom

---



## REJUNTE PORCELANATO FLEX CINZA PLATINA QTZ

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

INDICAÇÃO: Uso externo e interno ◆Cerâmicas com juntas de 2 a 10mm, em ambientes internos e externos, em paredes e pisos. ◆Sua textura lisinha e sua maior resistência à formação de fungos permitem um excelente acabamento e uma grande facilidade de limpeza, ideal para cerâmicas. ◆Secagem rápida em 24 horas. 2.CARACTERÍSTICAS: Fácil de limpar Alta resistência à formação de fungos\* Lisinho Conserva a beleza Cerâmicas em áreas internas e externas Juntas de 2mm a 10mm Diversas cores Flexível Contém aditivo impermeabilizante Secagem rápida em 24 horas Tamanho da cerâmica (mm) Tamanho da junta (mm)



## REJUNTE PORCELANATO FLEX CORDA QTZ

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Uso Indicado: Banheiro, Cozinha, Externo, Interno, Piso/Parede, Quarto, Sala Peso: 1kg  
Embalagem: Saco plástico Cor: Amarelo Modelo: Flexível Marca: Quartzolit Produto: Rejunte

O Rejunte Flexível da Quartzolit é um produto indicado ambientes residenciais e

comerciais para pisos e paredes, fachadas, como: banheiros,cozinhas e dentre outros locais, cujo seu material composto por cimento portland e outros agregados minerais, possui uma resistência a formação de fungos, onde

---



## REJUNTE PORCELANATO FLEX CZ ARTICO QTZ

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado em temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °C e 40 °C. Certifique-se que o revestimento tenha sido assentado há 72 horas, ou outro prazo conforme indicação da argamassa colante utilizada. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejuntamento finalizado. Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se as mesmas estão limpas e secas. Revestimentos não-esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, baixos e altos relevos por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado. Revestimentos com apliques em ouro, prata ou similares, podem estar sujeitos ao atrito ou manchas. Recomenda-se consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejunte.

---



Imagem Ilustrativa

## REJUNTE PORCELANATO FLEX CZ OUTONO QTZ

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Rejunte cimentício colorido com acabamento super liso, indicado para uso residencial, comercial e industrial, pisos e paredes, áreas com presença frequente de água, como fachadas, banheiros, cozinhas lavanderias e saunas, juntas de 1 até 10mm. Revestimentos compatíveis: porcelanatos grés, semigrés, retificado ou técnico, cerâmicas (inclusive tipo quarter), pastilhas de porcelana e de vidros, blocos de vidros, mármore e granitos, produto também indicado para rejunte de revestimentos assentados sobre base de Drywall. Produto antimofa, siliconado e resinado.



## REJUNTE PORCELANATO FLEX MARRON CAFE QTZ

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Quartzolit TIPO DE MATERIAL:Rejunte EMBALAGEM:1Kg DADOS TÉCNICOS:Indicado para: Uso residencial, comercial e industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento: de 2 até 10 mm. Revestimentos compatíveis: cerâmicas e pedras naturais (miracema, são tomé, mineira, goiás e ardósia). Produto também indicado para rejunte

de revestimentos assentados sobre bases de drywall. Aplicação: A base e as juntas devem estar secas e limpas, sem nenhum resíduo de pó, gordura, óleo ou qualquer material que impeça a aderência do rejunte. Juntas com até 3 mm de largura devem ser molhadas com água limpa antes da aplicação. Em dias de sol ou de vento forte, todas as juntas devem ser molhadas. Misture com a quantidade de água indicada na embalagem todo o conteúdo do produto em um recipiente estanque e limpo, até obter uma consistência pastosa, firme e sem grumos secos. Deixe em repouso por 15 minutos antes do uso. Utilize no prazo máximo de 2h30 (esse prazo pode ser maior em temperaturas baixas ou menor em temperaturas elevadas). Aplique o rejunte com uma desempenadeira de borracha, estendendo o produto somente nas áreas das juntas e pressionando-o para dentro delas. Com a própria desempenadeira, remova o excesso de argamassa sobre o revestimento. Espere de 15 a 40 minutos, remova o excesso do rejunte com uma esponja úmida. A esponja deve ser lavada em água limpa. Em dias com temperaturas acima de 30 °C e/ou com vento, umedeça o material 60 minutos após a aplicação. Propriedades e características: Densidade aparente: 1,1 a 1,5 g/cm<sup>3</sup> Retenção de água: ≤ 65 mm Variação dimensional: -2,00 a 2,00 mm/m Resistência à compressão: ≥ 10 MPa Resistência à flexão: ≥ 3 MPa Absorção de água por capilaridade: ≤ 0,3 g/cm<sup>2</sup> Permeabilidade: ≤ 1,0 cm<sup>3</sup> Acabamento: liso **IMPORTANTE:** O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

---



## REJUNTE PORCELANATO FLEX PRETO GRAFITE

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Rejunte:cimentício na cor Preta, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar. Tipo II conforme NBR 14.992 Suporte: Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Ficha:Técnica TIPO:Flexível MARCA:Quartzolit TAMANHO:5Kg TONALIDADE DE CORES:Preto

---



## REJUNTE PROPRIO PISCINA AZUL CELESTE 5KG

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO REJUNTE PISCINAS AZUL CELESTE 5KG - QUARTZOLIT** Rejunte cimentício colorido, resistente ao cloro, antialgas, antimoho e de acabamento liso. Não desbota. Disponível em 5 cores. Indicado para uso submerso em água tratada quimicamente. Uso específico para piscinas, saunas, espelhos d'água, fontes e tanques; Pode ser usado em piscinas aquecidas de até 40°C; Possui cores que não desbotam; Compatível com revestimentos de cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro; Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. Contra indicado para: Rejuntar juntas falsas em cerâmicas. Saiba antes de aplicar: Verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado em temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °C e 40 °C; Certifique-se que o revestimento tenha sido assentado há 72 horas ou outro prazo conforme indicação da argamassa colante utilizada. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejuntamento finalizado; Revestimentos não-esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, baixos e altos relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado; Revestimentos com apliques em ouro, prata ou similares, podem estar sujeitos ao atrito ou manchas; Recomenda-se consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejunte.

**CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** Características gerais Cor predominante:Azul Celeste Ambiente Indicado:Uso específico para piscinas, espelhos d'água, fontes e tanques - Externo e interno Acompanha manual de instalação:Não Informações Complementares:Uso específico para piscinas, saunas, espelhos d'água, fontes e tanques. Pode ser usado em piscinas aquecidas de até 40°C Possui cores que não desbotam. Compatível com revestimentos de cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro. Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. Acabamento:Liso e não desbota Referência do Produto:0108.00007.0030FD Peso para Frete(gr)5000 Modo de Aplicação:Misture com a quantidade de água indicada na embalagem todo o conteúdo do produto em um recipiente estanque e limpo, até obter uma consistência pastosa, firme e sem grumos secos. Deixe em repouso por 15 minutos antes do



uso. Utilize no prazo máximo de 2h30 (esse prazo pode ser maior em temperaturas baixas ou menor em temperaturas elevadas). Tipo de Embalagem:Pacote contendo 5kg de rejunte para piscinas Tipo:Resistente ao cloro Tempo de Secagem:24 Horas Norma Técnica:Conforme NBR 14.992

---