



## REJUNTE PROPRIO PISCINA AZUL COBALTO 5KG

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Produto Rejunte Cimentício Aditivado Ambiente Indicado para Uso do Rejunte:Piscinas Tipo de Rejunte Cimentício Cor:Azul Cobalto Tonalidade:Azul Antimofo:Sim Tipo:Cimentício Ambiente Indicado:Piscinas Tipo de Áreas Indicadas Molhadas Local(is)Indicado(s)Piscina Marca:Weber Quartzolit Produto Acompanha Embalagem:Sim Tipo de Embalagem:Saco Referência do Produto:Rejunte Epóxi Leroy Merlin Garante Garantimos a venda e entrega pela nossa loja parceira. Saiba mais. Rejunte cimentício colorido para o uso específico em piscinas, saunas, espelhos d'água, fontes e tanques. Produto resistente ao cloro, antimoho e acabamento liso. Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. indicado para: \*uso específico para piscinas, espelhos d'água, fontes e tanques. \*uso submerso em água tratada quimicamente. \*juntas de assentamento: de 2 a 10 mm. \*revestimentos compatíveis: cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro, piscinas aquecidas até 40 °c. 4.1. Antes de aplicar: \*verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado à temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °c e 40 °c. \*certifique-se de que o revestimento tenha sido assentado há 72 h ou outro prazo, conforme indicação da argamassa colante aplicada. O desrespeito a esses prazos poderá provocar manchas no rejunte finalizado. \*revestimentos não esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, com baixos e altos-relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado. \*revestimentos com apliques dourados, prateados ou similares podem estar sujeitos ao atrito ou a manchas. Recomendamos consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para o rejunte. embalagem 5kg



## REJUNTE PRÓPRIO PISCINA BRANCO 5KG

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

DESCRIÇÃO DO PRODUTO REJUNTE PISCINAS BRANCO 5KG - QUARTZOLIT Rejunte cimentício colorido, resistente ao cloro, antialgas, antimofa e de acabamento liso. Não desbota. Disponível em 5 cores. Indicado para uso submerso em água tratada quimicamente. Uso específico para piscinas, saunas, espelhos d'água, fontes e tanques; Pode ser usado em piscinas aquecidas de até 40°C; Possui cores que não desbotam; Compatível com revestimentos de cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro; Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. Contra indicado para: Rejuntar juntas falsas em cerâmicas. Saiba antes de aplicar: Verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado em temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °C e 40 °C; Certifique-se que o revestimento tenha sido assentado há 72 horas ou outro prazo conforme indicação da argamassa colante utilizada. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejuntamento finalizado; Revestimentos não-esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, baixos e altos relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado; Revestimentos com apliques em ouro, prata ou similares, podem estar sujeitos ao atrito ou manchas; Recomenda-se consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejunte.


**CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** Características gerais Cor

predominante: Branco Ambiente Indicado: Uso específico para piscinas, espelhos d'água, fontes e tanques - Externo e interno Acompanha manual de instalação: Não

Informações Complementares: Uso específico para piscinas, saunas, espelhos d'água, fontes e tanques. Pode ser usado em piscinas aquecidas de até 40°C Possui cores que não desbotam. Compatível com revestimentos de cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro. Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. Acabamento: Liso e não desbota Referência do Produto: 0108.00000.0030FD Peso para Frete(gr) 5000 Modo de Aplicação: Misture com a quantidade de água indicada na embalagem todo o conteúdo do produto em um recipiente estanque e limpo, até obter uma consistência pastosa, firme e sem grumos secos. Deixe em repouso por 15 minutos antes do uso. Utilize no prazo máximo de 2h30 (esse prazo pode ser maior em temperaturas baixas ou menor em temperaturas elevadas). Tipo de

Embalagem: Pacote contendo 5kg de rejunte para piscinas Tipo: Resistente ao cloro Tempo de Secagem: 24 Horas Norma Técnica: Conforme NBR 14.992

---



## REJUNTE PROPRIO PISCINA CZ PLATINA 5KG

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Produto Rejunte Cimenticio Ambiente Indicado: para Uso do Rejunte Piscinas Tipo de Rejunte Cimentício Cor: Cinza Platina Tonalidade: Cinza Antimofo: Sim Tipo de Áreas Indicadas Molhadas Local(is) Indicado(s) Piscina Marca: Quartzolit Produto Acompanha Embalagem: Sim Tipo de Embalagem: Saco Garantia do Fabricante: 12 mes(es) Leroy Merlin Garante Garantimos a venda e entrega pela nossa loja parceira. Saiba mais. Rejunte cimentício colorido para o uso específico em piscinas, saunas, espelhos d'água, fontes e tanques. Produto resistente ao cloro, antimoho e acabamento liso. Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. indicado para: \*uso específico para piscinas, espelhos d'água, fontes e tanques. \*uso submerso em água tratada quimicamente. \*juntas de assentamento: de 2 a 10 mm. \*revestimentos compatíveis: cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro, piscinas aquecidas até 40 °c. 4.1. Antes de aplicar: \*verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado à temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °c e 40 °c. \*certifique-se de que o revestimento tenha sido assentado há 72 h ou outro prazo, conforme indicação da argamassa colante aplicada. O desrespeito a esses prazos poderá provocar manchas no rejunte finalizado. \*revestimentos não esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, com baixos e altos-relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado. \*revestimentos com apliques dourados, prateados ou similares podem estar sujeitos ao atrito ou a manchas. Recomendamos consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para o rejunte. Embalagem 5kg

---



## SELADOR ACRILICO BRANCO 16L GRAFFTEX

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

GRAFFTEX SELADOR ACRÍLICO é um fundo, pigmentado, indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies externas e internas, novas, de reboco, massa fina, concreto e blocos de cimento. Possui secagem rápida, grande poder de enchimento e cobertura, proporcionando economia na tinta de acabamento. Este produto está classificado na Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.1.2.5 . RENDIMENTO: 60 a 125 m<sup>2</sup>/lata/demão. Dependendo do tipo e estado da superfície. DILUIÇÃO: 10% com água potável. SECAGEM: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 6 horas. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (norma NBR 13245 de 02/1995) A superfície deve estar firme, limpa, coesa, seca, sem poeira, brilho, gordura ou graxa, sabão ou mofo. Superfícies de concreto ,reboco, fibrocimento, massa fina e blocos de concreto, aplicar uma demão de Grafftex Fundo Preparador para Paredes. Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa 400 e eliminar o pó. COMPOSIÇÃO: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água. OBSERVAÇÕES: Devido ao seu poder de enchimento não recomendamos aplicar este produto sobre Massa Corrida ou Acrílica.

---

## Tanque lavar roupas branco pvc



Hand crafted with seasonal style in mind, this is ideal for formal or casual wear whatever the occasion and is an ideal staple for any wardrobe.

[Read More](#)

**SKU:** 897565-09

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

**Tags:** [pattern](#)

### Product Description

---

## TELHA BRASILIT ONDINA 4MM 2,44X0,50M



[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Comprimento (m) Peso (kg) 1,22 4,5 2,44 9,0 Largura total 0,50 m Largura útil 0,45 m Espessura 4 mm Vão livre máximo 1,15 m Balanço máximo 0,20 m (sem calha) Inclinação mínima 15° (27%) Recobrimento longitudinal mínimo 0,14 m Recobrimento longitudinal máximo 0,30 m

---



## TELHA BRASILIT 4MM 2,44X0,50M

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza da Brasilit tem espessura de 4 mm e tamanho de 2,44 x 0,50 metros. As telhas de fibrocimento Brasilit são a solução ideal para seu projeto, seja ele residencial, industrial ou comercial. Além de oferecerem um acabamento perfeito para sua obra, elas possuem uma linha completa de acessórios para complementar cada tipo de telha.



## TELHA BRASILIT 5MM 1,83 X 1,10

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza, da Brasilit, tem espessura de 5 mm e tamanho de 1,83 x 1,10 metros. As telhas de fibrocimento Brasilit são a solução ideal para seu projeto, seja ele residencial, industrial ou comercial. Além de oferecerem um acabamento perfeito para sua obra, elas possuem uma linha completa de acessórios para complementar cada tipo de telha. Para instalação é necessário o uso de peças de fixação e apoio pra telhas. As peças de fixação e os apoios não acompanham o produto. Em atividade há mais de 80 anos, a Brasilit é referência na criação e no aperfeiçoamento de soluções construtivas, e líder em coberturas no Brasil. Foi pioneira também no desenvolvimento de uma alternativa para a substituição do amianto, o fio de polipropileno. Há anos a Brasilit fabrica telhas e placas

cimentícias com a exclusiva tecnologia de Cimento Reforçado com Fio Sintético (CRFS). Nela, o fio sintético à base de polipropileno é usado na fabricação de produtos de fibrocimento, dispensando o uso de amianto e oferecendo segurança à saúde das pessoas e respeito ao meio ambiente.

---



## **TELHA BRASILIT 5MM 2,44X1,10M**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### **Product Description**

A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza da Brasilit tem espessura de 5 mm e tamanho de 2,44 x 1,10 metros. As telhas de fibrocimento Brasilit são a solução ideal para seu projeto, seja ele residencial, industrial ou comercial. Além de oferecerem um acabamento perfeito para sua obra, elas possuem uma linha completa de acessórios para complementar cada tipo de telha. Para instalação é necessário o uso de peças de fixação e apoio pra telhas. As peças de fixação e os apoios não acompanham o produto. Em atividade há mais de 80 anos, a Brasilit é referência na criação e no aperfeiçoamento de soluções construtivas, e líder em coberturas no Brasil. Foi pioneira também no desenvolvimento de uma alternativa para a substituição do amianto, o fio de polipropileno. Há anos a Brasilit fabrica telhas e placas cimentícias com a exclusiva tecnologia de Cimento Reforçado com Fio Sintético (CRFS). Nela, o fio sintético à base de polipropileno é usado na fabricação de produtos de fibrocimento, dispensando o uso de amianto e oferecendo segurança à saúde das pessoas e respeito ao meio ambiente.

---



## TELHA BRASILIT 6MM 3,66X1,10

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)



### Product Description

As telhas de fibrocimento Brasilit são a solução ideal para seu projeto, seja ele residencial, industrial ou comercial. Além de oferecerem um acabamento perfeito para sua obra, elas possuem uma linha completa de acessórios para complementar cada tipo de telha.

Especificações: Medidas: 3,66 x 1,10 metros Largura total: 1,10 metros Largura útil: 1,05 metros Peso: 48,8 kg Vão livre máximo: 1,69 metros Balanço mínimo: 0,25 metros Balanço máximo: 0,40 metros Inclinação mínima: 5º (9%) Recobrimento longitudinal 5º a 10º: 0,25 metros Recobrimento longitudinal 10º a 15º: 0,20 metros As dimensões e os pesos são nominais para fins de cálculo. Normas Atendidas: NBR 15210 (2013/2014) Composição: Cimento reforçado com fio sintético(Tecnologia CRFS). Garantia: Garantia(Fornecedor): 5 anos Dicas de Segurança: Nunca suba em uma cobertura sem os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) adequados. Nunca pise diretamente sobre a telha.

---



# TELHA PLAN ESMALTADA DUPLA FACE BRANCA



[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

## Product Description

Produto Telha esmaltada Tipo:Esmaltada Lado da Telha:Direita Impermeável:Impermeável Impermeabilidade:12,00 % Material:Cerâmica Tipo de Material:Argila Cor:Branco Altura:40,50 cm Largura:25,00 cm Comprimento:41,50 m Quantidade de Telha por m<sup>2</sup>12.6 telha(s) Inclinação:30 ° Custo do Madeiramento:Alto Custo da Manutenção:Baixo Acompanha Fixação:Não Quantidade de Peças de Fixação:1 peça(s) Tipo de Fixação Parafuso Material da Fixação:Metal Tipo de Material da Fixação:Aço Inox Peso do Produto 2,05 Kg Marca:Temax Garantia do Fabricante 5 ano(s) Telha Esmaltada Americana Dupla Face Branca, da Temax A melhor opção para telhados e coberturas Resistência estrutural elevada e longa durabilidade: Coberturas feitas por Telhas Americanas costumam durar por décadas. Esse produto é composto predominantemente por cerâmica e possui uma estrutura forte e resistente que garante uma durabilidade invejável para o seu projeto. Proteção contra climas adversos: A sua estrutura de argila possui uma função impermeável, que garante a segurança do telhado contra climas perigosos, como fortes chuvas, ventos intensos e temperaturas elevadas. Acabamento refinado e ótima aparência: Esse item é uma ótima alternativa para quem busca uma estética única e elegante, pois recebe uma pintura esmaltada branca, que entrega beleza e um ótimo acabamento. Proporcione qualidade e segurança para a sua cobertura! A Telha Esmaltada Americana Dupla Face é a melhor opção para está construindo um telhado e deseja qualidade, economia e segurança. A sua estrutura impermeável garante a proteção contra intempéries, além de proporcionar um isolamento térmico interessante que ajuda a regular a temperatura ambiente do local coberto e o deixa ainda mais fresco. Cada peça tem dimensão de 42 x 25 cm e são necessárias 12,6 unidades para cobertura de 1 m<sup>2</sup> da sua obra. A telha ainda conta com 30° de inclinação, pesa 2,05 kg e necessita de 1 parafuso de aço inox para realização da instalação correta. O seu custo de manutenção é baixo, isso a torna uma alternativa ainda mais

viável para o seu projeto. E aí, gostou da Telha Esmaltada Americana Dupla Face Branca, da Temax? Então, você também vai gostar de saber: O fabricante oferece garantia de 5 anos para defeitos de fabricação no produto.

---



## TELHA PLAN ESMALTADA DUPLA FACE MESCLADA

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A telha americana também é considerada uma evolução da telha colonial. Com um rendimento ainda maior, são necessárias apenas 12 peças por m<sup>2</sup>. Esse é mais um dos tipos de telhas de cerâmica cujos encaixes também foram aprimorados, resultando em uma cobertura mais estável.

A principal desvantagem da telha esmaltada é que ela é mais cara do que as telhas tradicionais. Como o esmalte precisa ser aplicado de tempos em tempos para manter a resistência da peça, o valor da manutenção também costuma ser um pouco acima da média.

A telha esmaltada nada mais é do que uma telha de cerâmica tradicional que recebe uma camada especial de esmalte. Essa cama adicional **diminui as chances de infiltrações e garante maior resistência e durabilidade ao produto.**

---