



REJUNTE FLEXIVEL CZ OUTONO QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores. Tipo II conforme NBR 14.992 Suporte Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Embalagem Saco plástico com 1 kg | Saco plástico com 5 kg Características e Benefícios Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. Contra indicado para Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas



REJUNTE FLEXIVEL CZ PLATINA QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores. Tipo II conforme NBR 14.992 Suporte Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Embalagem Saco plástico com 1 kg | Saco plástico com 5 kg Características e Benefícios Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores

duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. Contra indicado para Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas



Rejunte Flexível Marfim

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

Características: Produto: Rejunte cerâmico Quantidade: 1kg Uso indicado: Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo. Contra indicado para: Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas), rejuntar juntas falsas em cerâmicas, piscinas.



REJUNTE FLEXIVEL MARROM CANELA QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

SOBRE A LINHA Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores. Tipo II conforme NBR 14.992 SUPORTE Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. CONTRA INDICADO PARA Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas SAIBA ANTES DE

APLICAR Verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado em temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °C e 40 °C. Certifique-se que o revestimento tenha sido assentado há 72 horas ou outro prazo conforme indicação da argamassa colante utilizada. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejuntamento finalizado. Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se as mesmas estão limpas e secas. Revestimentos não-esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, baixos e altos relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado. Revestimentos com apliques em ouro, prata ou similares, podem estar sujeitos ao atrito ou manchas. Recomenda-se consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejunte. Siga as instruções de embalagem para preparo do produto. A indicação de água pode variar em 5% para mais ou para menos. INDICADO PARA Uso residencial, comercial e industrial; Pisos e paredes; Revestimentos compatíveis: cerâmicas e pedras naturais (miracema, são tomé, mineira, goiás e ardósia); Juntas de assentamento: de 2 até 10 mm.



Imagem Ilustrativa

REJUNTE FLEXIVEL MR CAFE QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores. Tipo II conforme NBR 14.992 Suporte Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Embalagem Saco plástico com 1 kg | Saco plástico com 5 kg Características e Benefícios Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. Contra indicado para Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas



REJUNTE FLEXIVEL PT GRAFIT QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores. Tipo II conforme NBR 14.992 Flexível Aditivado Fácil aplicação Suporte Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Embalagem Saco plástico com 1 kg | Saco plástico com 5 kg Características e Benefícios Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. Contra indicado para Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas



REJUNTE PORCELANATO FLEX BEGE QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

Descrição do Produto: O Rejunte Quartz Flex Bege é a solução perfeita para dar um acabamento impecável em pisos e revestimentos. Com sua fórmula de alta resistência, oferece durabilidade e flexibilidade, evitando o surgimento de trincas e fissuras. O kit contém 15 kg,

sendo cada embalagem de 1 kg. Sua cor bege neutra combina com diversos estilos de decoração, proporcionando um visual elegante e sofisticado. Ideal para uso em áreas internas e externas. Embalagem: 15 Marca: quartzolit Vendido por: RCDSHOP Código da Loja: 90082946 Código de Barras: 7897255925423 Classificação Fiscal: 32149000 Leia a Descrição Cuidadosamente: Para garantir que este produto atenda às suas expectativas, recomendamos que você leia atentamente a descrição detalhada. As imagens utilizadas neste anúncio são ilustrativas e podem conter variações em relação ao produto real. Em Conformidade com o Código de Defesa do Consumidor: Este aviso está de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor do Brasil, garantindo transparência e satisfação em sua compra.



REJUNTE PORCELANATO FLEX BRANCO QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

Descrição do Produto: O Rejunte Quartz Flex Branco é a solução perfeita para dar um acabamento impecável aos seus revestimentos. Com uma fórmula de alta qualidade, esse kit de 15 kg proporciona resistência e flexibilidade, evitando o aparecimento de trincas e fissuras. Sua cor branca é versátil e combina com diversos estilos de decoração. Fácil de aplicar e de limpar, o Rejunte Quartz Flex garante durabilidade e beleza para seus ambientes. Embalagem: 15 Marca: quartzolit



REJUNTE PORCELANATO FLEX CAMELO QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

Descrição Rejunte:cimentício na cor Caramelo, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar. Tipo II conforme NBR 14.992 Suporte: Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Ficha:Técnica TIPO:Flexível MARCA:Quartzolit TAMANHO:5Kg TONALIDADE DE CORES:Marrom



REJUNTE PORCELANATO FLEX CINZA PLATINA QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

INDICAÇÃO: Uso externo e interno ◆Cerâmicas com juntas de 2 a 10mm, em ambientes internos e externos, em paredes e pisos. ◆Sua textura lisinha e sua maior resistência à formação de fungos permitem um excelente acabamento e uma grande facilidade de limpeza, ideal para cerâmicas. ◆Secagem rápida em 24 horas. 2.CARACTERÍSTICAS: Fácil de limpar Alta resistência à formação de fungos* Lisinho Conserva a beleza Cerâmicas em áreas internas e externas Juntas de 2mm a 10mm Diversas cores Flexível Contém aditivo impermeabilizante Secagem rápida em 24 horas Tamanho da cerâmica (mm) Tamanho da junta (mm)



REJUNTE PORCELANATO FLEX CORDA QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

Uso Indicado: Banheiro, Cozinha, Externo, Interno, Piso/Parede, Quarto, Sala Peso: 1kg
Embalagem: Saco plástico Cor: Amarelo Modelo: Flexível Marca: Quartzolit Produto: Rejunte

O Rejunte Flexível da Quartzolit é um produto indicado ambientes residenciais e comerciais para pisos e paredes, fachadas, como: banheiros, cozinhas e dentre outros locais, cujo seu material composto por cimento portland e outros agregados minerais, possui uma resistência a formação de fungos, onde



REJUNTE PORCELANATO FLEX CZ ARTICO QTZ

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Diversos](#)

Product Description

Verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado em temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °C e 40 °C. Certifique-se que o revestimento tenha sido assentado há 72 horas, ou outro prazo conforme indicação da argamassa colante utilizada. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejuntamento finalizado. Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se as mesmas estão limpas e secas. Revestimentos não-esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, baixos e altos relevos por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado. Revestimentos com apliques em ouro, prata ou similares, podem estar sujeitos ao atrito ou manchas. Recomenda-se consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejunte.
